

Инструкция пользователя

Комплектующие

Монтажная рама
Комплект крепежных элементов для рамы
Металлические шпильки
Уплотнительные шайбы
Декоративные накладки
Винты M8
Колено сливное

Советы:
Рекомендуется устанавливать биде до укладки напольной плитки. Перед монтажом определите точное место установки биде и горизонтальную линию, от которой в дальнейшем будет измеряться высота изделия над уровнем чистового пола.
Начертите горизонтальную линию на стене. Данная линия будет начальной отметкой для всех измерений, в том числе высоты самого изделия.

Техническая спецификация

ВВЕДИТЕ ТЕКСТ Пошаговая инструкция по монтажу

1. Подготовка стены

- Стена может быть кирпичной или гипсокартонной.
- Оставьте место для труб.
- Отмерьте не менее 520 мм для монтажа биде.

2. Предварительная установка перед монтажом

Измерьте два расстояния L и M, расстояние N=400-L+M+15мм. Регулируемый диапазон расстояния M: 0-120мм.

Регулируемый диапазон крепежных элементов рамы : 90-168мм.

3. Установка монтажной рамы

Проверка уровнем по горизонтали
Проверка уровнем по вертикали
Отмерьте места для будущих отверстий
Корректировка
Просверлите отверстия диаметром Ø10 мм
Зафиксируйте монтажную раму

Единица измерения - мм, $\frac{0}{\downarrow}$ = высота изделия от чистового пола(поверхность с плиткой).

4. Подключение к водопроводу

Ослабьте зажим труб с помощью отвертки.
Подключите к водопроводу трубы подачи воды и слив, затем зафиксируйте их.

5. Облицовочные работы

Скрытую систему необходимо покрыть гипсокартоном или композитной панелью, а после - керамической плиткой. Толщина укладки должна составлять от 10 мм до 100 мм.

6. Установка биде

- Измерьте расстояние C.
- Отрегулируйте длину внешних частей шпильки так, чтобы она была равна значению C +25мм.
- Подсоедините трубы подвода и слив к биде.
- Повесьте биде на металлические шпильки.
- Зафиксируйте.
- Пройдитесь по швам герметиком.

7. Готовое изделие

Биде подвесное

Спасибо, что выбираете нас

Гарантийный талон

Вся продукция производится в соответствии со стандартами сертификации системы качества ISO-9001, результаты тестирования соответствуют требованиям Национального стандарта. При условии правильной установки и эксплуатации, пользователям изделия Биде Подвесное доступен следующий сервис:

- Техническая инструкция или замена комплектующих будут предоставлены в случае возникновения поломки в течение всего гарантийного срока, который составляет 5 лет.
- Если повреждения вызваны неправильной эксплуатацией или иной причиной, замена комплектующих осуществляется при оплате полной стоимости предоставляемых комплектующих.
- По истечению срока гарантии замена комплектующих осуществляется при оплате полной стоимости предоставляемых комплектующих.

Данный гарантийный талон следует сохранить надлежащим образом, в случае утери услуги гарантийного обслуживания не будут предоставлены.

Сертификат качества

Биде подвесное

Стандарты производства:
GB26730-2011

Комиссия по контролю качества:

